

DICAFLEX® - T II

ASPIRANTE - EXPELENTE



APLICACIONES

Impulsión y Aspiración de productos químicos altamente corrosivos. Las capas internas de PTFE permiten una mayor resistencia a la abrasión y a las altas temperaturas. Se proveen armadas con terminales de acuerdo a la necesidad de uso y aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Ptfe + múltiples capas de polipropileno
REFUERZO	Alambre interior de Acero Inoxidable calidad 316. Alambre exterior de acero inoxidable calidad 316.
CUBIERTA	Films de PVC
PRESIÓN DE TRABAJO	10 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30 °C +150°C
PRESIÓN MÍNIMA DE ROTURA	40 BAR

CUMPLE CON LAS NORMAS



EN 13765
TYPE 2:2010

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO		RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO TEÓRICO
	PULGADAS	MM.	MM.	BAR	PSI	MM	KG/M
DICAFLEXTI025	1"	25	38	10	150	125	1,00
DICAFLEXTI038	1 1/2"	38	52	10	150	150	1,20
DICAFLEXTI051	2"	51	64	10	150	200	1,40
DICAFLEXTI076	3"	76	92	10	150	280	3,10
DICAFLEXTI101	4"	102	120	10	150	400	4,10

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

