

DICAFLEX® HEAVY DUTY GG - FIRE SAFE

ASPIRANTE - EXPELENTE



APLICACIONES

Manguera ultra flexible apta para operaciones pesadas de succión y descarga de hidrocarburos con un contenido de aromáticos del 100% en camiones cisternas, trenes, planta y buques.
Se proveen armadas con terminales de acuerdo a la necesidad de uso y aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Capas de film de Polipropileno.
REFUERZO	Alambre interior de acero galvanizado. Alambre exterior de acero galvanizado.
CUBIERTA	Films de PVC. FireSafe (*), resistente a las llamas.
PRESIÓN DE TRABAJO	14 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30°C / +80°C
PRESIÓN MÍNIMA DE ROTURA	56 BAR

CUMPLE CON LAS NORMAS



EN 13765
TYPE 3 : 2010

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO		RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO TEÓRICO
	PULGADAS	MM.	MM.	BAR	PSI	MM	KG/M
DICAFLEXHD051	2"	51	64	14	200	150	1,40
DICAFLEXHD076	3"	76	92	14	200	210	3,10
DICAFLEXHD101	4"	101	120	14	200	430	7,50
DICAFLEXHD150	6"	150	175	14	200	550	11,00
DICAFLEXHD200	8"	200	240	14	200	750	16,00
DICAFLEXHD250	10"	250	325	14	200	950	22,00

(*) Opcional

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Alimentos



Agua / Aire



Químicos



Hidrocarburos



Abrasivos



Vapor



Naval



Gases



Desobstructora



Multipropósito

La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

