

FLUIDFLEX® OIL 20

EXPELENTE



APLICACIONES

Impulsión de hidrocarburos en general con un contenido máximo de aromáticos al 30%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Suave caucho negro apto para productos derivados del petróleo de hasta 30% aromáticos.
REFUERZO	Fibras textiles sintéticas de alta tenacidad.
CUBIERTA	Caucho liso resistente a los hidrocarburos, abrasión, ozono y al clima.
PRESIÓN DE TRABAJO	Según diámetro interno
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30°C / +80°C
FACTOR DE SEGURIDAD	3

CUMPLE CON LAS NORMAS



ISO 1307

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO TEÓRICO
	PULGADAS	MM.	MM.		
MAOIL20EX006	1/4"	6	13	20	0,16
MAOIL20EX008	5/16"	8	15	20	0,25
MAOIL20EX010	3/8"	10	17	20	0,30
MAOIL20EX013	1/2"	13	21	20	0,40
MAOIL20EX019	3/4"	19	29	20	0,58
MAOIL20EX025	1"	25	36	20	0,81
MAOIL20EX032	1 1/4"	32	44	20	0,95
MAOIL20EX038	1 1/2"	38	54	20	1,17
MAOIL20EX051	2"	51	66	20	1,65

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Alimentos



Agua / Aire



Químicos



Hidrocarburos



Abrasivos



Vapor



Naval



Gases



Desobstructora



Multipropósito

La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

