

MASTERFLUID® BODEGUERA

EXPELENTE



APLICACIONES

Impulsión de vino, cerveza, mosto, agua potable y productos alimenticios grasos de origen vegetal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Caucho liso color blanco.
REFUERZO	Fibras sintéticas de alta tenacidad.
CUBIERTA	Caucho EPDM liso. Color rojo.
PRESIÓN DE TRABAJO	10 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C / +80°C
FACTOR DE SEGURIDAD	3

CUMPLE CON LAS NORMAS



Sección 21
Art. 177.2600



ISO 1307

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO TEÓRICO
	PULGADAS	MM.	MM.	BAR	KG/M
MAEP10EX019	3/4"	19	32	10	0,52
MAEP10EX025	1"	25	38	10	0,83
MAEP10EX032	1 1/4"	32	46	10	1,43
MAEP10EX038	1 1/2"	38	52	10	1,87
MAEP10EX045	1 3/4"	45	58	10	1,95
MAEP10EX051	2"	51	68	10	2,08
MAEP10EX064	2 1/2"	64	80	10	3,67
MAEP10EX076	3"	76	93	10	4,64
MAEP10EX101	4"	101	120	10	7,30

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

