

MASTERFLUID® CONCRETO 40

EXPELENTE



APLICACIONES

Impulsión de morteros de cemento, yesos y procesos de gunitado en general (abrasión húmeda).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Negro, liso, conductivo de alta resistencia a la abrasión y al corte.
REFUERZO	Textil de alta tenacidad
CUBIERTA	Caucho negro conductivo, resistente a la abrasión y a la intemperie.
PRESIÓN DE TRABAJO	40 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C / +70°C
FACTOR DE SEGURIDAD	3

CUMPLE CON LAS NORMAS



ISO 1307

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO		PRESIÓN DE TRABAJO	PESO TEÓRICO
	PULGADAS	MM.	MM.	MM.	BAR	KG/M
MAAB40EX025	1"	25	37		40	0,68
MAAB40EX032	1 1/4"	32	46		40	1,05
MAAB40EX038	1 1/2"	38	54		40	1,15
MAAB40EX051	2"	51	67		40	1,79
MAAB40EX064	2 1/2"	64	85		40	2,70
MAAB40EX076	3"	76	98		40	3,70

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Alimentos



Agua / Aire



Químicos



Hidrocarburos



Abrasivos



Vapor



Naval



Gases



Desobstructora



Multipropósito

La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

