

MASTERFLUID® CONCRETO 85

EXPELENTE



APLICACIONES

Manguera antiabrasiva reforzada con malla de acero para el suministro de hormigón a alta presión. (Disponible en longitudes de utilización con Terminales prensados.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Negro, liso, conductivo de alta resistencia a la abrasión y al corte.
REFUERZO	Malla trenzada de acero.
CUBIERTA	Caucho negro conductivo, resistente a la abrasión y a la intemperie.
PRESIÓN DE TRABAJO	85 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C / +70°C
FACTOR DE SEGURIDAD	2

CUMPLE CON LAS NORMAS



ISO 1307

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO TEÓRICO
	PULGADAS	MM.	MM.	BAR	KG/M
MAAB85EX051	2"	51	70	85	2,70
MAAB85EX065	2 1/2"	65	87	85	4,20
MAAB85EX075	3"	75	101	85	5,20
MAAB85EX101	4"	101	130	85	8,00
MAAB85EX127	5"	127	155	85	9,90
MAAB85EX152	6"	150	185	85	14,40

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

