

# SERIE A - NEUMÁTICOS

## APLICACIONES

Se utilizan para aire comprimido, aceite, grasas y líquidos varios. Está especialmente diseñado para proveer aire de forma continua y alimentar maquinas con movimientos rotativos o pulsantes. Cierra de manera unilateral la linea en el desacoplamiento.

## MATERIALES

Acero carbono cadmiado

MEDIDA	PRESIÓN DE TRABAJO
	<b>BAR</b>
1/4	280
3/8	280
1/2	250

## ACE

MODELO ACE - ACOPLER CUERPO ESCALONADO



## ANE

MODELO ANE - ACOPLER NIPLE ESCALONADO



CÓDIGO	Ø INT.	MANG. Ø INT.		
		PULG.	MM	L
ACE 1/4	13,2	1/4	6,3	70
ACE 1/4 X 5/16	13,2	5/16"	7,9	70
ACE 1/4 X 3/8	13,2	3/8	9,5	70
ACE 3/8 X 5/16	16,8	5/16"	8	80
ACE 3/8	16,8	3/8	9,5	80
ACE 3/8 X 1/2	16,8	1/2	12,7	80
ACE 1/2 X 3/8	20	3/8	9,5	87
ACE 1/2 X 3/8	20	1/2	12,7	87

CÓDIGO	D Ø INT.	MANG. Ø INT.			
		PULG.	MM	L	L1
ANE 1/4	13	1/4	6,3	52	21
ANE 1/4 X 5/16	13	5/16"	7,9	52	21
ANE 1/4 X 3/8	13	3/8	9,5	52	21
ANE 3/8 X 5/16	16,6	5/16"	8	60	29
ANE 3/8	16,6	3/8	9,5	60	29
ANE 3/8 X 1/2	16,6	1/2	12,7	60	29
ANE 1/2 X 3/8	19,8	3/8	9,5	64	29
ANE 1/2 X 3/8	19,8	1/2	12,7	64	29